



Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [in.]

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

Fluxómetro para mingitorio de manija  
con recubrimiento antibacterial  
Entrada superior para spud de 19 mm  
Descarga de 2,0 a 3,0 l por accionamiento  
Camisa recortable  
Conexión Izquierda o derecha  
Niple recto

**MATERIAL:**

Latón

**ACCESORIOS:**

Incluye palanca con recubrimiento antibacterial  
Incluye adaptador para llave de retención

**INSTALACIÓN:**

Conexión de alimentación: tubo Ø 25,4 mm  
Conexión de descarga: Spud 3/4 - 14 NPSM

**PRESIÓN DE TRABAJO:**

Pmin. = 1,0 kg/cm<sup>2</sup>  
Pmax. = 6,0 kg/cm<sup>2</sup>

**GASTO:**

2,0 a 3,0 l por accionamiento

**NOTA:**

La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm  
mínimo y debe conectarse una reducción de  
campana de 32 mm - 25 mm a la llave de retención.

**CUMPLE CON LA NORMA:**

NOM-005-CONAGUA-1996

**GARANTÍA:**

El producto HELVEX está garantizado como libre  
de defectos en materiales y procesos de  
fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que  
se refiere a los acabados; por un periodo de 10  
años en los acabados cromo y duravex, y por 2  
años en cabados diferentes al cromo, a partir de  
la fecha de compra indicada en la factura.

**PRODUCT FEATURES**

Urinal flushometer handle  
with antibacterial coating  
¾" Top entry top spud  
0,52 to 0,79 gpf discharge  
Adjustable bushing  
Left or right connection  
Straight nipple

**MATERIALS:**

Brass

**ACCESSORIES:**

Includes lever with antibacterial coating  
Includes adapter for holding key

**INSTALLATION:**

Supply connection: Ø 1" tube  
Discharge connection: 3/4 - 14 NPSM Spud

**WORKING PRESSURE:**

Pmin. = 14,22 psi  
Pmax. = 85,34 psi

**WATER CONSUMPTION:**

0,52 to 0,79 gpf

**NOTE:**

The feeding pipe should have a minimum Ø 1 ¼"  
and must be connected a reducer of 1 ¼" to 1"  
to stop valve.

**COMPLIANCE:**

NOM-005-CONAGUA-1996

**WARRANTY:**

HELVEX product is warranted to be free from  
defects in materials and manufacturing  
processes.

HELVEX product is warranted in regards to  
finished for period of 10 years in the finishes  
chrome and duravex and for 2 years in different  
finishes chrome from the date of purchase  
indicated on the invoice.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes,  
como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar  
mayor responsabilidad de la fábrica.

Products depicted here in subject to change without prior notice in their appearance  
or components as a result of incremental innovation.



Asesoría y Servicio Técnico: 01800 909 2020  
Consultancy and Technical 01(55)53339431  
Service: [servicio.tecnico@helvex.com.mx](mailto:servicio.tecnico@helvex.com.mx)



Refacciones Originales: 01 800 890 0594  
Original Parts: 01 (55) 53 33 94 00  
53 33 94 21  
[refacciones@helvex.com.mx](mailto:refacciones@helvex.com.mx) Ext. 5068, 5815 y 5913